

1 > Tendeurs



Libellé	Conditionnement
T_2	x100
T_3	x100
T_4	x50

2 > Fils de tension plastifiés



Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
FTV_2,4	2,4	50 - 100
FTV_2,7	2,7	50 - 100
FTV_3,0	3,1	100

> Fils de tension galvanisés

Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)	Std	Rich
FTG_2,1	2,1	100	●	●
FTG_2,7	2,7	100	●	●
FTG_3	3,0	100	●	●

● dispo

3 > Fils d'attache plastifiés



Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
FAV_1,5	1,5	50 - 100

> Fils d'attache galvanisés

Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
FAG_1,5 (riche)	1,5	50 - 100
FAG_1,5 (std)	1,5	50 - 100

4 > Barres de tension plastifiées



Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
BTV_6	6,0	0,8 à 2

> Barres de tension galvanisées

Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
BTG_6	6,0	0,8 à 2



> Bobinots plastifiés



Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
BV_1,1	1,1	50
BV_1,3	1,3	50

> Bobinots galvanisés

Libellé	Ø (mm)	Longueur (m)
BG_09	0,9	50
BG_1,1	1,1	50
BG_1,3	1,3	50



> Agrafes



Libellé	Conditionnement
16	x250 ou 1250
20	x200 ou 1000



> Agrafeuse

Libellé
TOPGRAF 16
TOPGRAF 20

Préconisation de pose

> Pour faire une belle clôture, la règle de l'art est de prévoir un espacement d'environ 2m50.

> Le poteau T convient pour:

- le poteau de départ (avec une jambe de force)
- le poteau d'angle (avec 2 jambes de force)
- le poteau intermédiaire (2 jambes de force tous les 10 poteaux)

Hauteur de grillage* (m)	Hauteur du poteau (m)	Profondeur de scellement (m)	Longueur jambe de force (m)
1,00	1,45	0,45	1,45
1,20	1,75	0,55	1,75
1,50	2,00	0,50	2,00
1,75	2,25	0,50	2,25
2,00	2,50	0,50	2,40
2,50	3,00	0,50	2,40

* autres hauteurs sur demande

