



- ✓ Une marque reconnue
- ✓ Efficacité et durabilité
- ✓ Facile à poser



Logements collectifs



Usines &amp; Sites industriels

Option de contrôle d'accès à distance pour une commande d'ouverture/fermeture avec son téléphone en passant un simple appel.  
Module prêt à l'emploi : installé et branché sur le portail.



### Descriptif technique

- Compatible tous portails INDUSTRIEL avec motorisation poteau-coffre
- 1 module de transmissions avec récepteur intégré avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans

Alimentation	12 V AC/DC 1A ou 24 V AC/DC 0,5A
Câblage	Module GPRS 2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m
Dimensions (L x H x P)	Module GPRS 96 x 162 x 53 mm
Environnement	Température de fonctionnement -20° C à +70° C Indice Protection Module GPRS IP55

#### CAPACITÉS

Nombre max d'utilisateurs	2
Flages horaires accès libres	✓
Hollege annuelle	✓
Rolling code permanent	✓
Nombre max de télécommandes / Clémobil	10 000

### Référence

PORPVINTRATONE | Fourniture et pose KIT GSM INTRATONE

### Équipement fourni

- Module installé sur un côté du poteau (à définir à la commande)
- Alimentation spécifique fournie et câblée.
- 2 fils de commande, connectés sur la carte.

#### Installation sur site par l'utilisateur :

- Inscription interface web et création des utilisateurs (15min)
- Déclaration du matériel installé, grâce au document fourni, le n° de Bloc relatif au matériel est inscrit sur le document.



### NOS +

- Le module de contrôle d'accès à distance remplace :
  - Un récepteur radio.
  - Pas besoin de fournir des télécommandes (source d'erreurs dans le cas de revente).
  - Pas besoin d'antenne.
- Gestion facile des utilisateurs avec une interface Web dédiée.
- Utilisation avec le GSM